

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 1 sur 10

CPM Epoxy Resin

SECTION 1 : Identification

Identificateur du produit

Nom du produit : CPM Epoxy Resin

Code produit : CPM-1

Utilisations recommandées du produit et restrictions d'utilisation

Utilisations identifiées pertinentes : Résine époxyde liquide modifiée

Utilisations déconseillées : Non déterminé ou non disponible

Raisons pour lesquelles les utilisations sont déconseillées : Non déterminé ou non disponible

Détails du fabricant ou fournisseur

Fabricant :

Amérique du Nord

Gougeon Brothers, Inc.
100 Patterson Ave.
Bay City, MI 48706, U.S.A.
310-882-2120
safety@entropyresin.com

Fournisseur :

Canada

Composites One
26596 Gloucester Way Unit #105
Langley, BC V4W 4A8

Ligne d'urgence :

Amérique du Nord

CHEMTREC

800-424-9300 US

703-527-3887 International

SECTION 2 : Identification de danger

Classification SGH :

Irritation de la peau, Catégorie 2

Irritation oculaire, catégorie 2A

Sensibilisation de la peau, catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger :



Mentions d'avertissement : Avertissement

Mentions de danger :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une grave irritation des yeux.

H317 Peut causer une réaction cutanée allergique.

Déclarations de mise en garde :

P264 Bien se laver la peau et les yeux après utilisation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 2 sur 10

CPM Epoxy Resin

P261 Éviter de respirer les poussières, les émanations, les gaz, les bruines, les vapeurs, les pulvérisations.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas quitter la zone de travail.
P321 Voir les autres directives de premiers soins sur cette étiquette.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver abondamment avec de l'eau / du savon.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
P305+P351+P338 SI DANS LES YEUX : Rincer prudemment plusieurs minutes à l'eau. Enlever les verres de contact s'il y a lieu et si cela peut être fait facilement. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin
P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'éruptions : Obtenir des soins médicaux
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Dangers non classés par ailleurs : Aucun(e)

SECTION 3 : Composition/Informations relatives aux ingrédients

| Identification | Nom | Poids % |
|----------------------------|---|---------|
| Numéro CAS : 68609-97-2 | Oxirane, 2-((C2-14-alkyloxy) methyl] derivs. | 2-5 |
| Numéro CAS : 100-51-6 | Alcool benzylique | <3 |
| Numéro CAS : 25068-38-6 | Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | 85-90 |
| Numéro CAS : 61790-12-3 | Fatty acids, tall-oil | 2-5 |
| Numéro CAS : 64-17-5 | Éthanol | <2 |

Informations supplémentaires : Aucun(e)

SECTION 4 : Mesures de premiers soins

Description des mesures de premier secours

Notes générales :

Non déterminé ou non disponible

Après inhalation :

Détacher les vêtements et placer la personne en position confortable
Maintenir les voies ariennes non obstruées
Consulter un médecin en cas de malaise

Après un contact avec la peau :

Laver la zone avec au savon et à l'eau
Consulter un médecin si des symptômes surviennent ou persistent

Après un contact avec les yeux :

Rincer délicatement les yeux exposés à l'eau pendant 15 à 20 minutes
Retirer les lentilles de contact si possible, pendant le rinçage
Consultez un médecin si l'irritation persiste ou en cas d'inquiétude

Après ingestion :

Rincer la bouche et boire de grandes quantités d'eau

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 3 sur 10

CPM Epoxy Resin

Ne pas faire vomir
Consulter un médecin en cas de malaise

Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

Symptômes et effets aigus :

Non déterminé ou non disponible

Symptômes et effets retardés :

Non déterminé ou non disponible

Soin médical immédiat et traitement spécial requis

Traitement spécifique :

Non déterminé ou non disponible

Notes pour le médecin :

Non déterminé ou non disponible

SECTION 5 : Mesures de lutttes contre l'incendie

Agent d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser les agents extincteurs appropriés pour les matières combustibles adjacentes ou pour les sources d'inflammation

Agents d'extinction inappropriés :

Ne pas utiliser l'eau comme produit extincteur

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie :

La décomposition thermique peut produire le dégagement des gaz et de vapeurs irritants

Équipements de protection particuliers des pompiers :

Porter des lunettes, des gants et des vêtements de protection

Voir Section 8

Utiliser un équipement typique de lutte contre l'incendie, un appareil respiratoire autonome, une combinaison spéciale hermétique

Précautions particulières :

L'échauffement cause une augmentation de la pression, un risque d'éclatement et de combustion

Fermer les sources d'inflammation

Du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone peuvent se former lors de la combustion

SECTION 6 : Mesures en cas de déversements accidentels

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Assurer une ventilation adéquate

Veiller à ce que les systèmes de traitement de l'air soient opérationnels

Porter des lunettes, des gants et des vêtements de protection

Précautions environnementales :

Ne doit pas être libéré dans l'environnement

Empêcher l'écoulement dans les canaux, les égouts et autres cours d'eau

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :

Recueillir avec un matériau non combustible fixant les liquides (sable, terre de diatomée (argile), liants d'acides, liants universels)

Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 4 sur 10

CPM Epoxy Resin

Référence à d'autres sections :

Non déterminé ou non disponible

SECTION 7 : Manutention et entreposage

Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité :

Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser des produits personnels lors de la manipulation de substances chimiques.

Éviter d'inhaler le brouillard or la vapeur.

Utiliser le produit dans un endroit adéquatement aéré.

Conditions pour un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :

Entreposer dans un endroit frais bien aéré.

Entreposer loin d'aliments.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Seules les substances à valeurs limites ont été incluses ci-dessous.

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

| Pays (base juridique) | Substance | Identificatio n | Concentration autorisée |
|-----------------------|-----------|--------------------|--|
| Canada | Éthanol | 64-17-5 | LEP Alberta - MPT 8 heures Limite d'exposition : 1 000 ppm / 1 880 mg/m ³ |
| | Éthanol | 64-17-5 | LEP Manitoba - 15 minutes LECT : 1 000 ppm |
| | Éthanol | 64-17-5 | LEP Colombie-Britannique - 15 minutes LECT : 1 000 ppm |
| | Éthanol | 64-17-5 | LEPs Ontario - 15 minutes LECT (LECT) : 1 000 ppm |
| | Éthanol | 64-17-5 | LEP Québec - MPT 8 heures Valeur d'exposition : 1 000 ppm / 1 880 mg/m ³ |
| | Éthanol | 64-17-5 | LEPs Saskatchewan - 8 heures Limite de contamination moyenne : 1 000 ppm |
| | Éthanol | 64-17-5 | LEPs Saskatchewan - 15 minutes Limite de contamination moyenne : 1 250 ppm |

Valeurs limites biologiques :

Aucune limite d'exposition biologique notée pour les ingrédients.

Informations sur les procédures de surveillance :

Non déterminé ou non disponible

Contrôles techniques appropriés :

Des douches oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être accessibles dans les environs immédiats de l'utilisation ou de la manipulation du produit.

Assurer une ventilation par aspiration ou autre moyen technique pour maintenir les concentrations de vapeur et d'émanations en dessous des limites d'exposition applicables sur le lieu de travail (LEP) indiquées ci-dessous.

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 5 sur 10

CPM Epoxy Resin

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage :

Masque ou lunettes de sécurité ou une protection appropriée des yeux.

Protection corporelle et cutanée :

Choisir un matériau de gants imperméable et résistant à la substance.

Choisir un matériau de gants en fonction des taux de perméabilité et de la dégradation

Protection respiratoire :

Toujours utiliser un appareil de protection respiratoire homologué par le NIOSH lorsque nécessaire.

Mesures générales d'hygiène :

Se laver les mains avant les pauses de travail et à la fin du travail.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Effectuez un entretien de routine.

Laver tout vêtement contaminé avant de le réutiliser.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés de base physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| Apparence (état physique, couleur) : | Liquide jaune clair / pale |
| Odeur : | Léger |
| Seuil d'odeur : | Non déterminé ou non disponible |
| Valeur pH : | Non déterminé ou non disponible |
| Point de fusion / point de congélation : | Non déterminé ou non disponible |
| Point/intervalle d'ébullition : | Non déterminé ou non disponible |
| Point d'éclair : | > 200 °C |
| Taux d'évaporation : | Non déterminé ou non disponible |
| Inflammabilité (solide, gazeux) : | Non déterminé ou non disponible |
| Limite d'explosion supérieure : | Non déterminé ou non disponible |
| Limite d'explosion inférieure : | Non déterminé ou non disponible |
| Pression de vapeur : | Non déterminé ou non disponible |
| Densité de vapeur : | Non déterminé ou non disponible |
| Densité : | 1 100 à 1 200 kg/m ³ à 25 °C |
| Densité relative : | Non déterminé ou non disponible |
| Solubilités : | négligeable |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) : | Non déterminé ou non disponible |
| Température d'autoinflammation : | Non déterminé ou non disponible |
| Température de décomposition : | Non déterminé ou non disponible |
| Viscosité dynamique : | 1 100 à 1 200 kg/m ³ à 25 °C |
| Viscosité cinématique : | Non déterminé ou non disponible |
| Propriétés explosives | Non déterminé ou non disponible |
| Propriétés comburantes | Non déterminé ou non disponible |

Informations supplémentaires

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 6 sur 10

CPM Epoxy Resin

Réactivité :

Stable dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage.

Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage.

Possibilité de réactions dangereuses :

Aucun dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage.

Conditions à éviter :

Aucun connu.

Matériaux incompatibles :

Aucun connu.

Produits de décomposition dangereux :

Aucun connu.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

| Nom | Voie | Résultat |
|-------------------|------------|--|
| Alcool benzylique | orale | DL50 - Rat - 1,230 mg/kg |
| | inhalation | DL50 - Rat - > 4,178 mg/m ³ |

Corrosion/irritation de la peau

Évaluation : Provoque une irritation cutanée

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

| Nom | Résultat |
|---|------------------------|
| Oxirane, 2-((C2-14-alkyloxy) methyl] derivs. | Irritant pour la peau. |
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | Irritant pour la peau. |

Domages/irritations oculaires sévères

Évaluation : Provoque une grave irritation des yeux

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

| Nom | Résultat |
|---|--|
| Éthanol | Provoque une grave irritation des yeux |
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | Effet irritant pour les yeux. |

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 7 sur 10

CPM Epoxy Resin

Sensibilisation respiratoire ou de la peau

Évaluation : Peut causer une réaction cutanée allergique.

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

| Nom | Résultat |
|---|--|
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | Sensibilisation possible par contact avec la peau. |
| Oxirane, 2-((C2-14-alkyloxy) methyl] derivs. | Sensibilisation possible par contact avec la peau. |

Cancérogénicité

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Centre international de recherche sur le cancer (IARC)

| Nom | Classification |
|---------|-------------------------------------|
| Éthanol | Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme |

Programme national de toxicologie (PNT) : Aucun de ces ingrédients n'est répertorié sur la liste.

Mutagénicité cellulaire germinale

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité reproductrice

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité spécifique pour l'organe cible (exposition unique)

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité spécifique pour l'organe cible (exposition répétée)

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité par aspiration

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 8 sur 10

CPM Epoxy Resin

Informations sur les voies d'exposition probables :

Aucune donnée disponible.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques :

Aucune donnée disponible.

Autres informations :

Aucune donnée disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

Toxicité aiguë (court terme)

Évaluation : Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

| Nom | Résultat |
|---|---|
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | CE50 - Scenedesmus capricornutum - 9 mg/L - 48 heures |

Toxicité chronique (à long terme)

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Persistance et dégradabilité

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Potentiel bioaccumulatif

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune donnée disponible.

SECTION 13 : Précautions pour l'élimination

Méthodes d'élimination :

Il relève de la responsabilité du producteur de déchets de caractériser correctement tous les déchets conformément aux entités réglementaires applicables (US 40CFR262.11)

SECTION 14 : Informations relatives au transport

Transport des marchandises dangereuses du Canada (TDG)

| | |
|-------------------------------|--|
| N° UN | 3082 |
| Nom d'expédition approprié UN | Substance dangereuse pour l'environnement, Liquide, (Produit de réaction : bisphénol-A (épichlorhydrine) résine d'époxy) |


Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015


Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 9 sur 10


CPM Epoxy Resin

| | | |
|---|-------------------|---|
| Classe(s) de danger UN pour le transport | 9 |  |
| Groupe d'emballage | III | |
| Risques environnementaux | Polluant maritime | |
| Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucun(e) | |

Code maritime international pour les marchandises dangereuses (IMDG)

| | | |
|---|--|---|
| N° UN | 3082 | |
| Nom d'expédition approprié UN | Substance dangereuse pour l'environnement, Liquide, (Produit de réaction : bisphénol-A (épichlorhydrine) résine d'époxy) | |
| Classe(s) de danger UN pour le transport | 9 |  |
| Groupe d'emballage | III | |
| Risques environnementaux | Polluant maritime | |
| Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucun(e) | |
| Numéro EMS | F-A, S-F | |
| Quantités faisant l'objet d'une exception | 30 ml emball. interne ; 1 l emball. externe | |
| Quantité limitée | 5L | |

Réglementation des marchandises dangereuses de l'Association du Transport Aérien International (IATA-DGR)

| | | |
|---|--|---|
| N° UN | 3082 | |
| Nom d'expédition approprié UN | Substance dangereuse pour l'environnement, Liquide, (Produit de réaction : bisphénol-A (épichlorhydrine) résine d'époxy) | |
| Classe(s) de danger UN pour le transport | 9 |  |
| Groupe d'emballage | III | |
| Risques environnementaux | Polluant maritime | |
| Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucun(e) | |
| Quantités faisant l'objet d'une exception | 30 ml emball. interne ; 1 l emball. externe | |
| Quantité limitée | 30 kg G | |

SECTION 15 : Informations réglementaires

Réglementations du Canada

Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Page 10 sur 10

CPM Epoxy Resin

Liste intérieure des substances (DSL) :

| | | |
|------------|---|------------|
| 25068-38-6 | Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | répertorié |
| 64-17-5 | Éthanol | répertorié |
| 100-51-6 | Alcool benzylique | répertorié |
| 61790-12-3 | Fatty acids, tall-oil | répertorié |
| 68609-97-2 | Oxirane, 2-((C2-14-alkyloxy) methyl] derivs. | répertorié |

Liste extérieure des substances (NDSL) : Non déterminé

SECTION 16 : Informations supplémentaires

Sigles et abréviations : Aucun(e)

Disclaimer:

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger de la Réglementation sur les produits dangereux et à SIMDUT 2015, et la fiche des données de sécurité contient tous les renseignements exigés par la Réglementation sur les produits dangereux et SIMDUT 2015. L'utilisateur est responsable de la sécurité du lieu de travail. L'utilisateur doit tenir compte des informations relatives aux risques pour la santé et pour la sécurité dans le présent document et prendre les précautions requises pour un travail individuel pour en instruire les employés et mettre au point des procédures de travail garantissant un environnement de travail sécuritaire. Les informations contenues ici sont exactes autant que nous sachions. Toutefois, comme les conditions de manutention et d'utilisation échappent à notre contrôle, nous ne saurions garantir les résultats et déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de cette matière. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables à cette matière.

NFPA : 2-0-0

HMIS : 2-0-0

Date de préparation initiale : 03.02.2018

Fin de la fiche de données de sécurité